

Robustez de caminhão,  
conforto de automóvel



GRATOUR  
TM 2.8-12



FOTON  
CAMINHÕES

## MOTOR

<b>FABRICANTE:</b>	DAAE
<b>MODELO:</b>	DAM15R - 1.498 cm <sup>3</sup>
<b>TIPO:</b>	4 cilindros com 4 válvulas em cada
<b>POTÊNCIA:</b>	112 cv [82kW] a 6.000 rpm
<b>TORQUE:</b>	142 Nm @4500 rpm
<b>SISTEMA DE INJEÇÃO:</b>	MultiPoint, PROCONVE L6
<b>COMBUSTÍVEL:</b>	Gasolina

## TRANSMISSÃO

<b>MARCA:</b>	DAAE
<b>MODELO:</b>	DAT18R.
<b>TIPO:</b>	Mecânica, manual, sincronizada, cinco marchas à frente e uma à ré.

## RELAÇÕES DE REDUÇÃO

1ª) 4,810	2ª) 2,577	3ª) 1,510
4ª) 1,000	5ª) 0,870	ré) 4,457

<b>EIXO TRASEIRO:</b>	i = 4,788
<b>VELOCIDADE MÁXIMA:</b>	110 km/h

## CIRCUITO ELÉTRICO

<b>ALTERNADOR:</b>	12V
<b>BATERIA:</b>	45Ah / 12V
<b>TENSÃO NOMINAL:</b>	12V

## ESTRUTURA

<b>CHASSI:</b>	Projetado em aço de alta qualidade.
<b>CABINE:</b>	Avançada, em aço estampado
<b>NÚMERO DE ASSENTOS:</b>	Dois lugares

## CHASSI

<b>DIREÇÃO:</b>	Elétrica
<b>EMBREAGEM:</b>	Monodisco a seco com acionamento hidráulico, diâmetro do disco: 200mm.
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA:</b>	Independente MacPherson
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA:</b>	Eixo rígido motriz, feixe de molas 5 lâminas, amortecedores hidráulicos de dupla ação
<b>TRAÇÃO:</b>	Traseira 4X2.
<b>RODAS:</b>	Em aço, medida: 5Jx14
<b>PNEUS:</b>	175R14 LT 8PR
<b>RODADO:</b>	Simple na traseira
<b>ESTEPE:</b>	No balanço traseiro

## PESOS E CAPACIDADES

<b>Cargas no chassi</b>	
<b>TARA (ordem de marcha):</b>	975 Kg
<b>EIXO DIANTEIRO VAZIO:</b>	-
<b>EIXO TRASEIRO VAZIO:</b>	-
<b>TOTAL PBT LEGAL:</b>	2.805 kg
<b>EIXO DIANTEIRO CARREGADO:</b>	1.305 kg
<b>EIXO TRASEIRO CARREGADO:</b>	1.500 kg
<b>CARGA LEGAL ÚTIL:</b>	1.830 kg
<b>CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO:</b>	-

## FREIOS

<b>ATUAÇÃO:</b>	Hidráulica com servo-freio a vácuo, duplo circuito, ajuste automático
<b>DIANTEIRO:</b>	disco sólido, hidráulico, ABS+EBD
<b>TRASEIRO:</b>	tambor, hidráulico, ABS+EBD
<b>ESTACIONAMENTO:</b>	a cabo nas rodas traseiras

## ABASTECIMENTO Litro Especificação

<b>TANQUE DE COMBUSTÍVEL:</b>	Gasolina
50 litros	
<b>ÓLEO CARTER:</b>	SAE 5W/40 SL 3,5
litros	
<b>TRANSMISSÃO:</b>	SAE 85W/90 1,5 litros
<b>FLUIDO DE FREIO / EMBREAGEM:</b>	DOT-3 0,6 litros

**EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL:** SAE 85W/90 1,1 litros

<b>LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO:</b>	Anticongelante
<b>Antiferrugem Etileno-Glicol 50%</b>	
<b>5 litros</b>	

## ITENS DE SÉRIE

Ar-condicionado, luz diurna, vidros e travas elétricas, air-bag duplo, rádio

## DIMENSÕES mm

<b>Entre eixos:</b>	2.600 mm
<b>Comprimento máx:</b>	4.670 mm
<b>Largura total:</b>	1.590 mm
<b>Altura carregado:</b>	1.850 mm (sem defletor)
<b>Balanço dianteiro:</b>	1.000 mm
<b>Balanço traseiro:</b>	1.170 mm
<b>Solo / Longariana (carreg.):</b>	810 mm
<b>Carroceria/Eixo dianteiro:</b>	660 mm

## CÓDIGO MODELO

**BJ1030V4JV2-BH**

**GRATOUR**  
**TM 2.8-12**

